

# Tasarım Cepheler için Hazır Dekoratif Kaplama



## Avantajlar

- Sınırsız tasarım olanağı
- Kolay uygulama
- Yaratıcı ve renkli

Teknik Özellikler	
Renk	Max, Trend, Fine (Sipariş üzerine renklendirilir) S-Fine (Beyaz, üzerine boya uygulanabilir)
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı	(-30 °C) – (+80 °C)
Su karışım oranı	Kova ağırlığının maksimum %10'u kadar
Tüketim	Yaklaşık 2,5 – 6,5 kg/m <sup>2</sup> (Ürün tipi ve uygulamaya göre)
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında ve kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	25 kg kova, 400 kg palet

### Ürün Tanımı

Yaratıcı dış cephe tasarımları için, kullanıma hazır, farklı dokularla şekillendirilebilen son kat kaplamadır.

Yaratıcı tasarımlar ile isteğe göre şekillendirilebilen ürün ile dış cephe kaplamasına hayal edilen görünüm verilebilir. Baumit CreativTop sayesinde çizgi dokulu, gölgeli, ince gözenekli, düz yüzeyli veya kaba dokulu ve benzeri sayısız dış cephe dokusunu uygulamak mümkündür. Dış cephelere sadece doğru renk tonu seçimi ile farklı bir görünüm sağlamanın ötesinde, artık yeni doku alternatifleri ile farklı karakterler katılabilir. Bu sonuca, maksimum ile süper ince arasında dört farklı tane boyutu kullanarak ulaşmak mümkündür; CreativTop Max (4 mm), Trend (3 mm), Vario (1,5mm) Fine (1 mm), Pearl (0,5 mm), Silk (0,2mm)

### Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Baumit CreativTop, ısı yalıtım sistemleri, eski ve yeni uygulanmış mineral esaslı sıva ve sıva altı harç, beton üzerinde son kat olarak; ya da organik bağlayıcı sıva altı harçların, kaplamaların veya tamir sıvalarının yüzeyini düzeltmek amacıyla kullanılır.

### Referans Standartlar

- EOTA (European Organization for Technical Approvals) ETAG 004 belgelidir
- ETAG 004 belgeli sistem içinde CE belgeli üründür
- TSE 7847'ye uygundur
- EN 15824 (CE belgelidir)
- Bayındırlık Poz Numarası: 04.522/A ve 04.522/D

### Uyarılar ve Öneriler

- Daha detaylı bilgi için Teknik Bilgi Föyü ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem) Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir
- Farklı şarj numarası veya üretim tarihine sahip ürünler arasında ton farkı olabilir

### Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Kaplama öncesinde, ısı yalıtım astarı uygulama yüzeyini %100 kapatmış olmalıdır.

### Uygulama Şartları

Tavsiye edilen çalışma ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasındadır. Nem oranı yüksek veya çok sıcak havalarda ve özellikle doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

### Uygulama

Baumit CreativTop, uygulaması kolay, kullanıma hazır bir üründür. Malzeme elektrikli karıştırıcılar ile 1-2 dakika karıştırılmalıdır. Gerekirse içerisine kova miktarının en fazla %10 oranında su eklenebilir. Isı yalıtım astarının kuruma süresi sona erdikten sonra, kaplama uygulamasına başlanabilir. Katman kalınlığı, uygulama tekniğine bağlı olarak değişebilmektedir. Uygulamada olası tüm farklı yöntemler kullanılabilir. Burada önemli olan elde edilecek sonuçtur. Ürün özgürce şekillendirilebilen bir malzeme olup, farklı gereçlerle uygulama yapmak mümkündür. Duvara malzeme çekildikten ve sıyıldıktan sonra desen verme aşamasına geçmeden önce çok uzun beklenmemesine dikkat edilmelidir.

**Not:** Baumit CreativTop örnek uygulama videoları için [www.baumit.com](http://www.baumit.com) web sitesini ya da [youtube.com/BaumitTurkiye](https://www.youtube.com/BaumitTurkiye) adresini ziyaret edebilirsiniz.

