

Yoğun Renkler için Dış Cephe Boyası



Avantajlar

- Dış cephelerde, yoğun renklerin güvenle kullanımı
- Uzun ömürlü
- Canlı renkler ile farklılaşan cepheler

Teknik Özellikler	
Renk	Beyaz (Bazı beyaz olup, sipariş üzerine renklendirilir)
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı	(-30 °C) - (+80 °C)
Tüketim	Yaklaşık 0,25 l/m ² (2 kat uygulama için)
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında ve kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	15 l kova, 360 l palet

Ürün Tanımı

Organik esaslı, polimer katkılı, yüksek elastikiyette, rulo veya fırça ile uygulanan, özellikle yoğun renklerin güvenle dış cephede kullanılabilmesine imkan veren dış cephe boyasıdır. İyi derecede su buharı geçirgenliği ve su iticiliği özelliklerine sahiptir.

Yüksek miktarda pigment içeren yoğun renkler, StyleColor ile "cool pigment" teknolojisi kullanılarak yaratılmaktadır. Bu teknoloji, güneş ışığının büyük kısmını yansıtarak yüzey sıcaklığının düşmesini sağlarlar. Standart pigment ve bazılarla hazırlanan yoğun renkler, güneşe maruz kaldıklarında yoğun bir şekilde ısınır ve bu nedenle ısı yalıtım sistemine zarar verebilirler. Buna karşın, Baumit'in "cool pigment" içeren ürünlerinin uygulandığı yüzeyler serin kalarak ısı yalıtım sistemini koruma altına alırlar.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Isı yalıtım sistemlerinde son kat dekoratif kaplama üzerinde kullanılır. İstenirse, mevcut sıvalı sistemler üzerine de uygulanabilir.

Referans Standartlar

- TSE 7847'ye uygundur
- Bayındırlık Poz Numarası: 04.522/D

Uyarılar ve Öneriler

- Daha detaylı bilgi için Teknik Bilgi Föyü ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 °C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir
- Farklı şarj numarası veya üretim tarihine sahip ürünler arasında ton farkı olabilir

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır.

Uygulama Şartları

Tavsiye edilen çalışma ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasındadır. Nem oranı yüksek veya çok sıcak havalarda ve özellikle doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama

Ürün, düşük devirli bir karıştırıcıda iyice karıştırılmalıdır. Hava koşullarına göre, ancak astar uygulandıktan en az 12 saat sonra, alt yüzey durumuna bağlı olarak 1-2 kat Baumit StyleColor Boya seyreltilmeden uygulanır. İki kat olarak uygulandığında arada en az 4 saatlik kuruma süresi verilmelidir. Başka boya malzemeleriyle karıştırılmamalıdır. Baumit StyleColor Boya rulo veya fırça ile uygulanabilir. Eşit bir şekilde ve kesintisiz olarak uygulanmalıdır.

