

2021 Ürün Kataloğu

Yalıtım • Konfor • Kütle



GENEL MÜDÜRLÜK

Eseneşehir Mah. Baraj Yolu Cad. Hale
Sok. No:10-B Dudullu
Ümraniye / İstanbul

Email: info@baumit.com.tr

FABRİKA

Köseler Köyü Mevkii S.S. İstanbul
Mermerciler Sanayi Sitesi
37. Cadde No.17
Dilovası / Kocaeli

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE LOJİSTİK DEPO

Atisan Sanayi Sitesi Abdulhalit
Renda Cad. 1568 Sok No:2
Ostim/Ankara - TÜRKİYE

SATIŞ BÖLGELERİ

Marmara Anadolu Bölge
Marmara Avrupa Bölge
Marmara Güney Bölge
Ege ve Akdeniz Bölge
İç Anadolu ve Yeni Pazarlar Bölge
Karadeniz Bölge



BaumitTürkiye

444 4 BTR 287



*"Biz insanların, sağlıklı,
enerji verimli ve
güzel yapılarda
yaşamalarını istiyoruz."*

Baumit Global Vizyon

BAUMIT VE SAĞLIKLI YAŞAM

Yaşamımızın çoğunu kapalı alanlarda geçiririz. Yaşam alanlarımızdaki nem oranı, sıcaklık ve hava kalitesi konforumuzu etkileyen başlıca unsurlardır. Bu nedenle yaşam alanlarımızın koşulları sağlığımız için çok önemlidir.

Sağlıklı Yapılar

Zamanımızın %90'ını kapalı alanlarda geçirdiğimizden dolayı, sağlıklı yapı malzemelerinin gerçek performansını günlük hayatımızda hissedebiliriz. Yaşam alanlarımızı sağlıklı yapı malzemeleri ile inşa ederek sağlıklı bir yaşamın temellerini atmış ve geleceğe yatırım yapmış oluruz.

Sağlıklı Yaşam

Doğru yalıtılmış bir ev ve iklim düzenleyici duvarlar temiz bir ortamda konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.

Sağlıklı Yaşam Alanları

Stresli ve zorlu zamanlarda, yaşam alanlarımız rahatlamak ve iyi hissetmek için en büyük motivasyon kaynağımızdır.



Sağlıklı Yaşam için 3 Element



İki yıl boyunca 5 milyon verinin analiz ve değerlendirilmesi yapılan yoğun bir araştırmanın ardından, yapı malzemeleri ve yöntemlerinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Seçilen mimari konseptte bakılmaksızın, tüm yapıların tek bir ortak noktası vardır. Sağlıklı bir yapı yaratabilmek için üç ana konu dikkate alınmalıdır.

ÖNCE YALITIM - Koruma ve konfor
KONFOR SAĞLA - Doğal ve sağlıklı bir yaşam
KÜTLEYE DESTEKLE - Güven ve konfor



ÖNCE YALITIM



Koruma ve Konfor

Doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı, binanızın enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin duvarları garanti eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve sağlıklı bir iklim sağlar.



KONFOR SAĞLA



Doğal ve Sağlıklı Bir Yaşam

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, ortamdaki fazla nemi emerek, nem azaldığında ise ortama tekrar geri vererek nem dengeleme görevi yapar. Bu özelliği sayesinde, bağıl nemi sürekli olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı bir iç mekân iklimi sağlar.



KÜTLEYE DESTEKLE



Güven ve Konfor

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kış aylarında ısıyı içeride tutar, yaz aylarında ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini artırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi oluşur.



GELECEĞİMİZİ MANTOLUYORUZ!

"Geleceğimizi Mantoluyoruz" ismini verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projemizle gelecek nesillere enerji verimliliği bilincini kazandırmayı ve mantolamanın dünya için önemini anlatmayı hedefliyoruz.

Çünkü biz, iyi bir geleceğin, sağlam temeller üzerinde yükseldiğine inanıyoruz.

Enerji verimliliği hakkında zengin içerik bu adreste sizi bekliyor:

www.gelecegimizimantoluyoruz.com



Yalnızca İki Yılda...

- Türkiye'nin dört bir yanındaki 16.000 ihtiyaç sahibi çocuğumuza montlar dağıttık.
- Montların yanında defterler ve birçok hediye götürdük.
- Enerji verimliliğini anlatan çocuk kitapları hazırladık.
- Ülkemizi karşı karşıya gezerek mantolama ve enerji verimliliği eğitimleri verdik.
- gelecegimizimantoluyoruz.com adresinde enerji verimliliği ile ilgili zengin bir kaynak sunduk.

Aynı sorumlulukla devam edeceğimize söz veriyoruz!



Değerli İş Ortaklarımız,

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding, 1890 yılında kireç üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır. Holding'in çatısı altındaki 100'ün üzerindeki firmadan en büyüğü olan Baumit, 1988 yılında kurulmuştur. Günümüzde, 25 ülkede 40'ın üzerinde tesis ve yılda yaklaşık 50 milyon metrekare ısı yalıtımı ile Avrupa dış cephe ısı yalıtım pazarının en büyük oyuncusu ve 6.5 milyon ton/yıl üretim kapasitesiyle de Avrupa'nın ilk 3 kuru harç üreticisinden biri olmuştur.

Baumit'in yapı sektörüne en büyük katkılarından biri olarak; 2014 yılında Viyana Tıp Üniversitesi ve Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü gibi kurumlara işbirliği içerisinde kurulmuş olan Avrupa'nın en büyük karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırma tesisi olan Viva Park'ta ortalama kullanıcı davranışları simüle edilerek türlerine göre yapı malzemelerinin yaşam konforuna olan etkisi ölçülmekte ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

Avrupa'nın Mantolama Devi olarak anılan şirketimizde, ısı yalıtımında farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz sistem ve ürün çeşitliliği ile Avrupa'da olduğu gibi 2007 yılından beri Türkiye'de de inşaatın her aşamasında, yapının her noktasında tüm ihtiyaçlara cevap veren ürünlerimizi gururla pazara sunuyoruz.

Belirtmek isterim ki; 2021 yılında, iş yapış biçimlerimizin, önceliklerimizin hatta hayata bakış açılarımızın değiştiği bir yılı geride bırakmışken, önümüzde umut dolu yeni bir dönem var. Biz Baumit olarak, bu yıl da konforlu ve mutlu bir hayatın ilk adımının öncelikle sağlıklı yaşam alanları olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz. Bu yıl da siz değerli paydaşlarımızla omuz omuza verdiğimiz, en başta sağlık ve sonrasında büyük başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Atalay Özdayı
ATALAY ÖZDAYI
GENEL MÜDÜR



Merhaba,

Biz Baumit olarak bugün olduğu gibi yarın da tüm iş süreçlerimizi 'insan'ı odak noktamıza alarak yönetmeyi sürdürüyoruz. Tüm operasyonlarımızı; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum sağlığını gözeterek hassasiyetle yönetiyoruz.

Türkiye pazarındaki en yüksek garanti sürelerine sahip ısı yalıtım sistemlerimizin yanı sıra, son kat kaplamalar, iç ve dış cephe sıvaları, karo uygulama ürünleri, şap ürünleri ve yapı harçları gibi ürünlerimizi, insan sağlığına ve doğaya saygılı yüksek teknolojiye sahip düşey üretim tesisimizde siz değerli çözüm ortaklarımız için üretiyoruz.

Ana iş alanımız olan ısı yalıtım sistemlerinde, en düşük garanti süremiz bile Türkiye pazarında sunulan en yüksek garanti süresi... "Avrupa'nın mantolama devi" olarak, ısı yalıtımı konusunu 360 derece değerlendiriyoruz, sadece ısı yalıtımı için yapı malzemelerini üretip satmak değil, kurumsal sosyal sorumluluk projemiz "Geleceğimizi Mantoluyoruz" ile dünyanın önündeki en büyük sorun olan küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve ısı yalıtımının önemi ile ilgili geleceğimiz olan çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz.

"Biz, harcımızı 30 yılı aşan tecrübenin güveniyle karıyor, dokunduğumuz her binanın ve hepimizin evi olan dünyanın daima sağlıklı kalması için çalışıyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz çözümlerle dünya bizi Avrupa'nın mantolama devi olarak tanıyor. Bu doğru bir tanım ama yeterli değil. Çünkü biz tam da çocukların hayal ettiği gibi güçlü, yardımsever, kahraman bir dev olmak istiyoruz. Bu yüzden, onlara bırakacağımız iyi bir gelecek için mantoluyoruz."

Ertil Dinçer
ERDİL DİNÇER
SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

Baumit IONIT

Sayfa 48

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- Tazeleyici hava iyonları
- Daha az polen ve ince toz



Baumit Beyazın Tonları

Sayfa 12

- 12 benzersiz beyaz ton
- Kusursuz cepheler
- Stil ve sadelik bir arada



Baumit Open Sistem

EŞSİZ
ISI YALITIM
SİSTEMİ

Open Isı Yalıtım Sistemi
**Nefes Alan Cepheler,
Sağlıklı Evler**

- 20 kat daha iyi nefes alma
- Sağlıklı iç mekan iklimi
- Küf oluşumuna engel

open



ÖNCE YALITIM

SON KAT KAPLAMALAR

BOYALAR	16
SON KAT KAPLAMALAR	20
ASTARLAR	30

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI	32
ISI YALITIM PLAKALARI	35
DONATI FİLELERİ VE DÜBELLER	37
AKSESUARLAR	40

DIŞ CEPHE SIVALARI

DIŞ CEPHE SIVALARI	44
--------------------------	----

KONFOR SAĞLA

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

IONIT	48
KLİMA SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMLERİ	50

SATEN SIVALAR

GLEMA & PERLA	53
---------------------	----

İÇ CEPHE SIVALARI

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI	54
EL SIVALARI	55
SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ	56
ALÇI ESASLI SIVALAR	57

KÜTLEYLE DESTEKLE

KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

BAUMACOL Derz Dolguları	60
BAUMACOL Karo Yapıştırıcıları	61
BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı	63
BAUMACOL Yardımcı Malzemeler	64

ŞAP ÜRÜNLERİ

KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR	66
ŞAPLAR	67
ALT YÜZEY HAZIRLIĞI	67

YAPI HARÇLARI

DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI	68
HAZIR BETON HARÇLARI	69

HİZMETLER

HİZMETLER	72
GENEL BİLGİLER	78
İÇİNDEKİLER	80

Baumit Life

Rengarenk bir Dünya

- 888 Baumit Life Rengi
- Beyazın Tonları
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik



888 Baumit Life Rengi













Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Beyazın Tonları

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Tüm 12 beyaz tonu Baumit StarTop/Color, CreativTop ve SilikonTop/Color ürünlerine mevcuttur. W1200 StarWhite tonu sadece StarTop/Color ve CreativTop için mevcuttur.

Baumit IonitColor

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elijah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Mlaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney için Baumit'e danışınız.

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
0018	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
0019	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129

0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342
0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343
0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349

0451	0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561
0452	0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562
0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569

0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789

0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022	1032
0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023	1033
0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

Kırmızı renk kodları: Baumit PuraTop, PuraColor (s.23, s.19) ile üretilir.

Mavi renk kodları: PuraTop, Baumit PuraColor (s.23, s.19), Baumit StarTop, Baumit StarColor (s.23, s.18), Baumit GranoporTop (s.25) ve Baumit CreativTop Max, Trend, Fine (s.27) ile üretilir.

	0131	0141	0151	0161	0171	1)	0181	1)	0191	0201	0211	0221
	0132	0142	0152	0162	0172		0182		0192	0202	0212	0222
	0133	0143	0153	0163	0173		0183		0193	0203	0213	0223
	0134	0144	0154	0164	0174		0184		0194	0204	0214	0224
	0135	0145	0155	0165	0175		0185		0195	0205	0215	0225
	0136	0146	0156	0166	0176		0186		0196	0206	0216	0226
	0137	0147	0157	0167	0177		0187		0197	0207	0217	0227
	0138	0148	0158	0168	0178		0188		0198	0208	0218	0228
	0139	0149	0159	0169	0179		0189		0199	0209	0219	0229

Koruma ve konfor için
Önce Yalıtım

SON KAT KAPLAMALAR

16

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

32

DIŞ CEPHE SIVALARI

44



BOYALAR

PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI

Baumit NanoporColor | Boya



Dış mekanlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Zor kirlenme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Nefes alma kabiliyeti yüksek



NanoporColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile 9 arasında bitenler

Tüketim: yaklaşık 0,3-0,35 l/m² iki kat için
Verim: yaklaşık 40 m²/kova iki kat için
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Baumit StarColor | Boya



Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Difüzyona açık ve çok iyi su iticilik özelliklerine sahip, kirlenmeye karşı dirençli, geniş kullanım amaçlı boya.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir tutmaz
- Geniş kullanım alanı



StarColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile 9 arasında bitenler

Tüketim: yaklaşık 0,2 lt/m² iki kat için
Verim: yaklaşık 60 m²/kova iki kat için
Ambalaj: 15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI

Baumit PuraColor | Boya



Yüksek örtme gücüne ve çok iyi uygulama özelliklerine sahip yüksek kaliteli saf akrilik cephe boyası. Cool Pigment teknolojisi sayesinde koyu renkler ile uyumlu ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- En geniş renk seçeneği

PuraColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 1 ile 9 arasında bitenler

Tüketim: yaklaşık 0,25-0,35 l/m² iki kat için
Verim: yaklaşık 60 m²/kova iki kat için
Ambalaj: 15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

Baumit DuoColor | Boya



Yüksek örtme kapasitesine sahip, kolay uygulanabilen, akrilik dış cephe boyası.

- Kolay uygulama
- Düşük su emilimi
- Uzun ömürlü

DuoColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 5 ile 9 arasında bitenler

Tüketim: yaklaşık 0,25-0,35 l/m² iki kat için
Verim: yaklaşık 60 m²/kova iki kat için
Ambalaj: 15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

EFEKT BOYALAR

Baumit Lasur | Boya



Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır mat efekt boya. Seyreltme için Baumit Finish ile birlikte kullanılabilir.

- Mat yüzey
- Dekoratif cephe uygulamaları
- Benzersiz tasarım olanağı

Lasur 14 L

Tüketim: yaklaşık 0,08 -0,1 lt/m²
Verim: yaklaşık 140-175 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Lasur 5 L

Tüketim: yaklaşık 0,08 -0,1 lt/m²
Verim: yaklaşık 50-62 m²/kova
Ambalaj: 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L



EFEKT BOYALAR

Baumit Metallic | Boya



Uygulamaya hazır, yüksek dayanım özelliğine sahip metalik boya. Uygulama pösteki rulo veya püskürtme tekniği ile yapılmalıdır.

- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu


O
S
P

Metallic 14 L

Tüketim: yakl. 0,3 -0,35 lt/m² (düz yüzeylerde)
Verim: yakl. 40-47 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Metallic 5 L

Tüketim: yakl. 0,3-0,35 lt/m² (düz yüzeylerde)
Verim: yakl. 14-16,5 m²/kova
Ambalaj: 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



Baumit Glitter | Boya



Kullanıma hazır, metalik parlak, şeffaf boya. Uygulama pösteki rulo veya püskürtme tekniği ile yapılmalıdır.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif ve sıra dışı
- Lüks tasarım

O
S
P

Glitter 14 L

Tüketim: yakl. 0,10 -0,15 lt/m² (bir kat için)
Verim: yakl. 93-140 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Glitter 5 L

Tüketim: yakl. 0,10-0,15 lt/m²
Verim: yakl. 33-50 m²/kova
Ambalaj: 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



Baumit Finish | Boya



Özellikle Baumit Lasur ile kullanılmak üzere üretilmiş, mat, şeffaf, kullanıma hazır boya. Baumit Lasur' u seyreltmede kullanılabilir.

- Baumit Lasur ile kullanıma uygun
- Uzun süreli koruma
- Renk yoğunluğunu kontrol etme

Finish 14 L

Tüketim: yakl. 0,08 -0,1 lt/m² (bir kat için)
Verim: yakl. 140-175 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Finish 5 L

Tüketim: yakl. 0,08 -0,1 lt/m² (bir kat için)
Verim: yakl. 50-62 m²/kova
Ambalaj: 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt

En İyi Sonuç İçin
Mantolama Sistemleriyle
%100 Uyumlu ve Estetik



Cool Pigment teknolojisine sahip Baumit renkleriyle dış cephelerde koyu renkleri artık güvenle kullanabilirsiniz.



Geleceğe yönelik fikirler

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit StarTop | Son Kat Kaplama



Yeni fonksiyonel dolgusu sayesinde hava koşullarına son derece dayanıklı, silikon bağlayıcılı kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Yeni Drypor etkisi yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra çabuk kuruyan bir cephe yüzeyini garanti eder.

- Islanan cephelerde hızlı kuruma
- Cephelerde yosun oluşuma karşı koruma
- Mükemmel uygulama

StarTop Tane Doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Tane Doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Tane Doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

Baumit PuraTop | Son Kat Kaplama



Çok iyi uygulama özelliklerine sahip, yüksek kaliteli, saf akrilik kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Koyu renkler ile uyumlu ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- En geniş renk seçeneği

PuraTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg

PuraTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit NanoporTop | Son Kat Kaplama



Kendi kendini temizleyen, zor kirlenen ve difüzyona açık silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar.

- Kendi kendini temizleme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Nefes alma kabiliyeti yüksek

NanoporTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

NanoporTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

NanoporTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

NanoporTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

NanoporTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit SilikonTop | Son Kat Kaplama



Silikon reçine esaslı kullanıma hazır cephe kaplaması. Nefes alma kabiliyeti yüksek, su itici ve zor kirlenen özelliğindedir.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir itici özellikte
- Geniş uygulama alanı

**SilikonTop Tane doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Çizgi Doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit GranoporTop | Son Kat Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Difüzyona açık olup, yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Uzun ömürlü
- İklim şartlarına yüksek direnç
- Kolay uygulama

GranoporTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

Baumit DuoTop | Son Kat Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır dış cephe kaplaması.

- Tek seferde uygulanabilme
- Renklendirilebilir
- Geniş kullanım alanı

DuoTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg



Hazır Dekoratif Kaplama
İki iş olmasın:
GranoporTop

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit CreativTop | Son Kat Kaplama



Yaratıcı iç ve dış cephe tasarımları için, hava koşullarına dayanıklı, kullanıma hazır, renklendirilebilen, silikon katkılı son kat kaplama. Özel dolgusu sayesinde yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Elle veya makine ile uygulanabilir.

* Sarfiyatlar yaklaşık sarfiyatlardır, seçilen dokuya, uygulama yüzeyine ve işçiliğe göre farklılık gösterebilir. Özel doku uygulamaları için Baumit'e danışınız.

- Islanan cephelerde hızlı kuruma
- Sınırsız tasarım olanağı
- Geliştirilmiş uygulama özellikleri

CreativTop Max 4.0 mm

Tüketim:	yakl. 5.0 - 6.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.0 - 5.0 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

CreativTop Trend 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 4.2 - 6.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.0 - 6.0 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

CreativTop Vario 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

CreativTop Fine 1.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 - 4.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.9 - 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

CreativTop Pearl 0.5 mm

Tüketim:	yakl. 1.5 - 3.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 7.1 - 16.7 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

CreativTop Silk 0.2 mm

Tüketim:	yakl. 2.4 - 4.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.25 - 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

DesignLife

Rengini ve Desenini Seç Sistemini Tamamla!

- Sınırsız tasarım olanağı
- Kolay uygulama
- Yaratıcı ve renkli

Baumit DesignLife
doku uygulamaları için



HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit MosaikTop | Son Kat Kaplama



O
S
P

Akrilik esaslı kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Özellikle subasman seviyeleri ve cephelerde dekoratif uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır, renkli kuvars kumu içerir.

- Renklendirilmiş ve kaplanmış kuvars kumu
- Doğal taş efekti
- Yüksek darbe dayanımı

MosaikTop - Natural Line

Tüketim:	yakl. 4.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

MosaikTop - Essential Line

Tüketim:	yakl. 5.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

MOSAİK – NATURAL LINE

M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius

MOSAİK – ESSENTIAL LINE

M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Burada gösterilen tüm renkler seçilen ürün için görsel bir örnek işlevi görür. Üretime bağlı olarak gösterilen renk örneklerinde hafif sapmalar olabilir, herhangi bir hak iddia edilemez. Renk ve doku homojenliği sadece aynı üretimden çıkan ürünlerde garanti edilebilir.

Mantolamaya

Şıklık Getiren Moda

Baumit Mozaik Cephe Kaplamaları

Baumit mozaik cephe kaplamaları içerisindeki renkli taş parçacıkları ve mika pulları ile doğal taş görünümüne sahip, estetik ve sağlam duvarlar sunar.



MİNERAL KAPLAMALAR

open Fascina | Son Kat Kaplama



Beyaz çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş, yüksek su iticiliğe sahip, nefes alma kabiliyeti geliştirilmiş, open Sistem için ideal dekoratif kaplamadır.

- Uzun ömürlü
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- open Sistem ile %100 uyumlu

O

Open Fascina Tane doku 1,5 mm

Tüketim:	yakl. 2.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 11 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Open Fascina Tane doku 2,0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Classico Special | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

S

P

Classico Special Tane doku 2,0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Classico Special Rille Çizgi doku 2,0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Classico Fine | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

S

P

Classico Fine Tane doku 1,5 mm

Tüketim:	yakl. 2.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 11 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

MİNERAL KAPLAMALAR

Baumit Classico Special Natur | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, kırk beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Kırk beyaz renkli
- Mineral esaslı
- Geniş kullanım alanı

Classico Special Natur Tane doku 1,5 mm

Tüketim:	yakl. 2.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 11 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Classico Special Natur Tane doku 2 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Open Isı Yalıtım Sistemi****Nefes Alan Cepheler Sağlıklı Evler**

- 20 kat daha iyi nefes alma
- Sağlıklı iç mekan iklimi
- Küf oluşumuna engel



ASTARLAR

ASTARLAR

Baumit PremiumPrimer | Astar



Baumit ısı yalıtım sistemleri için tüm hazır dış cephe kaplamaları ile uyumlu, kullanıma hazır, emiciliği dengeleyici ve yapışmayı artırıcı çok amaçlı astar.

- Mükemmel emicilik dengeleme
- İdeal aderans artırıcı
- Kolay uygulama

O S
P



PremiumPrimer

Tüketim:	yakl. 0.2 - 0.4 kg/m ² (alt yüzeye bağlı olarak)
Verim:	yakl. 50 - 100 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

ASTARLAR

Baumit UniPrimer | Astar



Tüm Baumit dekoratif sıvalar ile kullanıma uygun, emiciliği dengeleyici ve yapışmayı artırıcı kullanıma hazır, çok amaçlı astar.

- Solvent içermez
- Emilimi düzenler
- Güvenilir performans

O S
P



UniPrimer

Tüketim:	yakl. 0.10 - 0.20 kg/m ²
Verim:	yakl. 125 - 250 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

Baumit FillPrimer | Astar



İç ve dış cepheler için çatlak örtücü, elyaf takviyeli, kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. 0,5 mm'ye kadar çatlakları doldurur ve kapatır.

- Çatlak örtücü
- Elyaf takviyeli
- Solvent içermez



FillPrimer

Tüketim:	yakl. 0.30 kg/m ² (düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak)
Verim:	yakl. 80 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

Baumit EasyPrimer | Astar



Emici ve tozuyan alt yüzeyin emiciliğini dengelemek ve güçlendirmek için yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, kullanıma hazır astar.

- Emici ve tozuyan yüzeyler için
- Difüzyona açık
- Solvent içermez



EasyPrimer

Tüketim:	yakl. 0.10 lt/m ² (her kat için)
Verim:	yakl. 100 m ² /bidon
Ambalaj:	10 lt bidon , 1 palet 60 bidon = 600 lt



ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA & SIVA HARÇLARI

ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA & SIVA HARÇLARI

Baumit OpenContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Beyaz çimentolu, yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, esnek, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, hava koşullarına son derece dayanıklı, yüksek kaliteli yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. openSistem için özel olarak geliştirilmiştir, sağlıklı bir iç mekan iklimi oluşturur.

- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Hızlı uygulama
- Beyaz çimentolu

O

OpenContact	
Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit StarContact White | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Beyaz çimentolu, esnek, hava şartlarına son derece dayanıklı, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, uzun ömürlü performans sağlayan yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. Zorlayıcı alt yüzeyler ve hava koşulları için özel olarak geliştirilmiştir.

- Polimer takviyeli
- Esnek
- Kolay uygulama

S

StarContact	
Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

Baumit ProContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Baumit ProSistem için ETAG 004'e uygun mineral yapıştırıcı ve sıva harcı. Esnek, hava şartlarına dayanıklı, standart uygulama şartlarında kullanıma uygun.

- Geniş kullanım alanı
- Uzun ömürlü
- Profesyonel uygulama

P

ProContact	
Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit DuoContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Çimento esaslı ısı yalıtım plakası yapıştırma ve sıva harcı.

- Ekonomik
- Yapıştırma ve sıva harcı tek torbada
- Güvenilir performans

DuoContact	
Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

SIVA HARÇLARI

Baumit PowerFlex | Kullanıma Hazır Isı Yalıtım Plaka Sıvası



Kullanıma hazır, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, organik esaslı sıva harcı. Yüksek darbe dayanımına sahiptir, Baumit PowerSistem için özel olarak geliştirilmiştir.

- Yüksek darbe dayanımı
- Çimento içermez
- Elyaf takviyeli

W

PowerFlex	
Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

Baumit EasyFlex | Kullanıma Hazır Isı Yalıtım Plaka Sıvası


Isı yalıtım sistemlerinin yenilenmesinde kullanılan, kullanıma hazır, macunumsu, organik esaslı, esnek sıva harcı.

- Kullanıma hazır
- Çimento içermez
- Esnek

EasyFlex

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /kova,
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

YAPIŞTIRMA HARÇLARI
Baumit NivoFix | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı


Çimento esaslı toz yapıştırma harcı. Tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılır. ETAG 004 ile uyumlu.

- ETAG 004 ile uyumlu
- Yüksek yapıştırma gücü
- Geniş kullanım alanı

NivoFix

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit DuoFix | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı


Çimento esaslı toz yapıştırma harcı. Tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

- Ekonomik
- Güvenilir performans
- Hızlı uygulama

DuoFix

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit DispoFix | Kullanıma Hazır Isı Yalıtım Plakası Yapıştırıcısı


Ahşap yüzeyler için yapıştırıcı. Kullanıma hazır, macun kıvamında, inceltici gerektirmeyen dispersion esaslı bir yapıştırıcıdır. Isı yalıtım plakalarının (EPS ve XPS) özellikle pürüzsüz yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

DispoFix

Tüketim:	yakl. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 1.0 - 16.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg



ISI YALITIM PLAKALARI

EPS ISI YALITIM PLAKALARI
Baumit openTherm | Isı Yalıtım Plakası


Karbon takviyeli, polistiren hammaddeden mamul, ekspande, difüzyon kabiliyeti yüksek ısı yalıtım plakasıdır. Levha üzerindeki mevcut kanallar sayesinde su buharı geçişine izin verir, yapıştırma ve sıva işlemi bittikten sonra levha içerisinde hapsedilen durgun hava ısı yalıtım kabiliyetinin gelişmesine destek olur. openTherm, Baumit open Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi'nin ideal yalıtım plakasıdır.

openTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Baumit StarTherm | Isı Yalıtım Plakası


Karbon takviyeli, polistiren hammaddeden mamul, ekspande ısı yalıtım plakasıdır. Karbon takviyesi sayesinde ısı yalıtım kabiliyeti artırılmıştır.

StarTherm


Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Baumit ProTherm | Isı Yalıtım Plakası


Polistiren hammaddeden mamul, beyaz renkli, ekspande ısı yalıtım plakasıdır.

ProTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM PLAKALARI
Baumit MineralTherm | Isı Yalıtım Plakası


Mineral yünden mamul, yanmaz, taşıyıcı ısı yalıtım plakasıdır. Su itici özellikleri sayesinde dış cephelerde güvenle kullanıma uygundur. Elyafı dokusu sayesinde mükemmel nefes alır.

MineralTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

* Üretici beyanları esas alınarak yazılmıştır. Değişiklik gösterebilir.



DONATI FİLELERİ & DÜBELLER

DONATI FİLELERİ

Baumit StarTex | Donatı Filesi



Baumit sıva ve macunları içine yerleştirilen alkali ortama dayanıklı cam tekstil dokuma donatı malzemesidir. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri'nin test edilmiş bir elemanıdır.

StarTex

Tüketim: 1.1 m²/m² alan (yakl. 45 m²)
Ambalaj: 50 m², 1 palet 30 rulo = 1500 m²

- Hızlı uygulama
- Kolay kullanım
- Delmeye gerek kalmaz



STARTRACK

Baumit StarTrack X1



Beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif, ek mekanik dübel. Hilti tarafından desteklenen barut tahrikli alet sayesinde, ankrajı ayrıca delip sabitlemeye gerek kalmaz. Baumit StarTrack X1'i tek adımda uygulamanız yeterlidir.

Baumit StarTrack X1

Tüketim: 1 m² için yaklaşık 6 StarTrack X1 kullanılır.
Ambalaj: 1 koli 400 adet

Baumit StarTrack Orange



Mevcut eski sıva ve gazbeton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik sabitleme.

Baumit StarTrack Orange

Taşıyıcı zemine ankraj boyu: ≥ 40 mm
Pim uzunluğu: 88 mm
Tüketim: 1 m² için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır.
Ambalaj: 1 koli 300 adet

Baumit StarTrack Red



Mevcut eski sıva veya tuğla üzerine ısı yalıtımı uygulamalarında, yapıştırma aşamasında, sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

Baumit StarTrack Red

Taşıyıcı zemine ankraj boyu: ≥ 40 mm
Pim uzunluğu: 88 mm
Tüketim: 1 m² için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır.
Ambalaj: 1 koli 300 adet

Baumit StarTrack Blue



Sıva uygulanmamış özellikle beton yüzeylere ısı yalıtımı uygulamalarında, yapıştırma aşamasında ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

Baumit StarTrack Blue

Taşıyıcı zemine ankraj boyu: ≥ 40 mm
Pim uzunluğu: 55 mm
Tüketim: 1 m² için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır.
Ambalaj: 1 koli 300 adet

ISI YALITIM DÜBELLERİ

Baumit Euro Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.
Kullanım kategorisi : A, B
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Polietilen
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet

Baumit Euro Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 40 mm
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.
Kullanım kategorisi : A, B
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet

Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
Kullanım kategorisi : C, D
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet

Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 40 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
Kullanım kategorisi : C, D
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet

ISI YALITIM DÜBELLERİ

Baumit Uni Dübel



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler
Kullanım kategorisi : A, B, C
Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

120 mm / 1 kutuda 500 adet

140 mm / 1 kutuda 500 adet

Baumit Özel Tırnaklı Gazbeton Dübeli



Isı yalıtım plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan dübeldir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler
Kullanım kategorisi : D
Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

140 mm / 1 kutuda 500 adet

Baumit Vidalı Ahşap Dübeli



Tüm yalıtım plakalarının ahşap yüzeyine mekanik montajı için vidalı dübel.
Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 20 mm
Kullanım alanı : Ahşap
Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet

Baumit Dübel Yuvası Açma Aparatı



Tüm yalıtım plakalarının mekanik montajında kullanılan dübellerin yalıtım plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm

Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünü Dübeli - Çelik Çivili



Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı dübel. EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla
Delik çapı: Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm
Dübel kılıfı: Poliamid çivi, Polietilen gövde
Kullanım kategorisi: A, B, C, D
Pul çapı: 85 mm
Tüketim: 1 m² için yakl. 6 adet

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet



AKSESUARLAR

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit PVC Köşe Profili - Fileli



Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, fileli köşe donatı profilidir.

Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm
Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profilidir.

Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 100 adet = 250 m

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul, fileli köşe donatı profilidir.

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm
Adedi 2,7 m, poşette 25 adet = 67,5 m
Adedi 2,5 m, poşette 25 adet = 62,5 m

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul köşe profilidir.

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Adedi 2,5 metre, 1 bağ = 50 adet = 125 m

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli



İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı ve fileli PVC konsol profilidir.

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

Donatı Eni: 8 cm x 8 cm
Adedi 2,5 m, 1 bağ = 50 adet = 125 m

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz



İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı PVC konsol profilidir.

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

Adedi 2,5 m, 1 poşette = 50 adet = 125 m

Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz



İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vb. yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlalıklı alüminyum konsol profilidir.

Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

Et kalınlığı : 0,40 mm
Adedi 2,5 m x 1 bağ = 30 adet = 75 m

Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli



90°'den küçük veya büyük açılara sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, donatı fileli, açılı köşe profilidir.

Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni : 10 cm x 10 cm
Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit Subasman Profili



Damlalık ve yukarı doğru çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profilidir. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Baumit Subasman Profili

Adedi 2,5 m, bağ'da 10 adet = 25 m

Farklı kalınlıkta yalıtım plakaları için profiller talep üzerine tedarik edilebilmektedir.

Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti



Subasman profillerini sabitlemek amacıyla kullanılan montaj setidir. Set; galvaniz vidalı 100 adet plastik sökülebilir dübel ve 100 adet ara besleme parçasından meydana gelir.

Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti

50 adet x 3 mm - 50 adet x 5 mm - 100 adet vida

Baumit V- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (90°) donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit V- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni : 2 x 12,5 cm

Derz genişliği : 5 - 25 mm

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

Baumit E- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (180°) donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit E- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni : 2 x 12,5 cm

Derz genişliği : 5 - 25 mm

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart



Sızdırmazlık bandı ve donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profildir. 12 cm.den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Tam geçirimsizdir.

Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

Donatı eni : 12,5 cm

Adedi 2,6 metre, 1 bağ = 50 adet = 130 m

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profilidir.

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebatlar: 30 mm/16 mm

Adedi 3m, 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebatlar: 50 mm/16 mm

Adedi 3m, 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profilidir.

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebatlar: 30 mm/16 mm

Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet = 90 m

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebatlar: 50 mm/16 mm

Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet = 90 m

Baumit Denizlik Uzatma Profili




Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılan PVC profildir.

Baumit Denizlik Uzatma Profili


Ebat: 55 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet = 90 m

Renk: Beyaz

**Baumit Denizlik Uzatma Profili**


Ebat: 75 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 25 adet = 75 m

Renk: Beyaz

**Baumit Denizlik Uzatma Profili**

Ebat: 95 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 20 adet = 60 m

Renk: Beyaz



Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı



Poliüretan yumuşak köpükten, yan yüzeyleri emprenye, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen dolgu bandıdır. Tam geçirimsizdir.

Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı

15/ 2-6 Uygulama alanı derz açıklığı 2-6 mm

Her biri 18 m'lik 5 rulo = 90 m

Minimum sipariş miktar 5 ruloluk 1 koli

DIŞ CEPHE SIVALARI

Baumit Primo 2 | Makine Sıva Harcı



İç ve dış mekanlarda kullanılan, çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır.

Primo 2

Tüketim:	yakl. 15 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 2.7 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

DIŞ CEPHE SIVALARI

DIŞ CEPHE SIVALARI

Baumit MPA 35 L | Makine Sıva Harcı



Tüm yüzeylerde ve özellikle iç ve dış gazbeton duvarlar için çimento esaslı, makine veya el ile uygulanmaya elverişli, tek kat olarak uygulanan, sıva çatlaklarına karşı üstün performanslı emsalsiz perlitli sıvadır. Gazbeton yüzeylerde ön serpmeye gerek kalmadan uygulanır.

MPA 35 L

Tüketim:	yakl. 12,5 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3.2 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit MPA 35 | Makine Sıva Harcı



Çimento esaslı makine sıvasıdır. Hem dış, hem iç cepheler için uygundur. Son kat veya kaba sıva olarak kullanılır. Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar. Islak hacimler dahil, tüm iç ve dış mekanlar için uygundur.

MPA 35

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² /cm
Ambalaj:	40 kg torbalar halinde, 1 palet 40 torba = 1600 kg

**Uygulama Videosu**

Videoyu izlemek için QR kodu cep telefonunuza okutabilirsiniz.

Doğal ve sağlıklı
bir yaşam için

Konfor Sağla



SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

48

SATEN SIVALAR

53

İÇ CEPHE SIVALARI

54

IONIT

BOYA



Baumit IonitColor | Boya

Duvar ve tavanlar için yüksek kaliteli, mineral iç cephe boyası. 66 seçilmiş Ionit renk tonunda mevcuttur. Boya rulosu ve havasız boya makinası ile uygulanabilir. E.L.F., yüksek geçirgenliğe ve kapatıcılığa sahiptir, koruyucu içermez. Baumit Ionit Color, doğal hava iyonları üreterek iç mekan havasını aktif olarak iyileştirir.

- Sağlıklı hava iyonları
- Tazeleyici ve dinlendirici etki
- Daha az polen ve ince toz

IonitColor 14 lt

Tüketim:	yakl. 0.25 kg/m²
Verim:	yakl. 4m²/lt, 56 m²/kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

IonitColor 5 lt

Tüketim:	yakl. 0.25 kg/m²
Verim:	yakl. 4m²/lt, 20 m²/kova
Ambalaj:	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt

SATEN MACUN



Baumit IonitFinish | Saten Macun

Hızlı uygulama için kullanıma hazır, ortamdaki nemi aktif olarak düzenleyen, iç cepheler için hazır saten macun. Alçıpan derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur(kalite sınıfı Q1-Q4). Elle ve havasız püskürtme makinası ile uygulanabilir. Alçıpan, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

IonitFinish 20 kg

Tüketim:	yakl. 1.55 kg /m²/mm
	yakl. 2.30 kg /m²/ 1,5 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 8 m²/kova 1,5 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

SATEN SIVA



Baumit IonitFino | Saten Sıva Harcı

Ortamdaki nemi aktif olarak düzenleyen, iç cephe uygulamaları için saten sıva. Alçıpan derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur (kalite sınıfı Q1-Q4). El ile uygulanabilir. Alçıpan, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

IonitFino

Tüketim:	yakl. 0.85 kg /m²/mm
	yakl. 1.275 kg /m²/ 1,5 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 12 m²/torba 1,5 mm kalınlık için
Ambalaj:	15 kg torba, 1 palet 54 torba = 810 kg

BAUMIT IONIT COLOR – 66 RAHATLATICI RENK TONU

				0010 Whitney*		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney için Baumit'e danışınız.

KLİMA SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMLERİ

KİREÇ ESASLI SIVALAR

Baumit KlimaWhite | Kireç Esaslı Sıva Harcı



İç mekanlardaki nemi düzenleyen, nefes alma kabiliyeti yüksek, doğal kireçli hafif bir sıvadır.

- İç mekan havasını düzenler
- Doğal beyaz
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaWhite

Tüketim:	yakl. 13 kg / m ² / 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit KlimaMPI | Kireç Esaslı Sıva Harcı



İç mekanlarda makine ile uygulanabilen hidrolik bağlayıcı, kireç esaslı sıvadır.

- İç mekan havasını düzenler
- Yüksek oranda difüzyona açıktır
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaMPI

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

KİREÇ ESASLI SIVALAR

Baumit KlimaPerla | Kireç Esaslı İnce Sıva Harcı



İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Üniversal kullanılabilir
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaPerla

Tüketim:	yakl. 1.3 kg / m ² / mm
Verim:	yakl. 6 m ² / torba /3 mm
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg

Baumit KlimaUni | Kireç Esaslı El Sıva Harcı



Geçirgen, doğal beyaz kireçli hafif sıva, ıslak hacimler de dahil olmak üzere iç mekandaki nemi düzenler.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaUni

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 35 torba = 1400 kg

SATEN SIVA VE SATEN MACUN

Baumit KlimaFino | Kireç Esaslı Saten Sıva Harcı



İç cepheler için elle veya makineyle uygulanabilen kireç esaslı saten sıva.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Yüksek kaliteli pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaFino

Tüketim:	yakl. 1.2 kg/m ² /mm 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 16 m ² /torba 1 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg

Baumit KlimaFinish | Kireç Esaslı Saten Macun



Kireç ve çimento esaslı yüzeylerde, beton, gazbeton ve alçı levhalarda kullanıma uygun, yüksek kaliteli, pürüzsüz yüzeyler üretmek için iç mekanlarda kullanılan, doğal beyaz kireç esaslı saten macun.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Hazır, yüksek kaliteli ve pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaFinish

Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² / 2-3 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 6 kg/m ² /2-3 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg

DEKORATİF SIVA

Baumit KlimaDekor | Kireç Esaslı Kullanıma Hazır Dekoratif Sıva



Natürel beyaz, kullanıma hazır, mineral ve kireç esaslı, iç cephelerde uygulama için çevre dostu dekoratif sıvadır. Elle uygulanabilir. 7-8-9 ile biten tüm Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Basit ve hızlı uygulama
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller



KlimaDekor

Tüketim:	yakl. 2.7-2.9 kg/m ² /1.5mm
	yakl. 1.6-1.8 kg/m ² /1mm
Verim:	yakl. 9m ² /kova/1.5mm
	yakl. 14.5 m ² /kova/1mm
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

BOYA

Baumit KlimaColor | Silikat Esaslı İç Cephe Boyası



Difüzyona açık, yüksek kapatma gücüne sahip, tek bileşenli silikat esaslı boya. Zararlı madde, solvent ve koruyucu madde içermez. Rulo, fırça, havasız boya püskürtme tabancasıyla kullanıma hazırdır. 7-8-9 ile biten tüm Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Difüzyona açık ve nem dengeleyici
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Yüksek örtücülük



KlimaColor

Tüketim:	yakl. 0.25 lt/m ²
Verim:	yakl. 56 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt



Baumit Klima Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemleriyle, virüslere, bakterilere, mantarlara, küflere, alerjenlere son!



SATEN SIVALAR

Baumit GlemaBrillant | Saten Sıva Harcı



İç mekanlar için saten dokulu beyaz çimento esaslı, brüt beton ve mineral esaslı yüzeyler üzerine boya öncesinde düzeltme ve tesviye etmek için uygulanan, ince taneli saten sıvadır.

- Pürüzsüz yüzey
- Kolay uygulama
- Yüksek dayanım

GlemaBrillant

Tüketim:	yakl. 1.5kg / 1mm/m ²
Verim:	yakl. 7.0 m ² / torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1200 kg

Baumit PerlaRoyal | Düzeltme Sıva Harcı



Mineral esaslı kaplama ve beton yüzeylerin üzerine düzeltme amacıyla çekilen ince tesviye sıvasıdır.

PerlaRoyal

Tüketim:	yakl. 1.5kg/1mm/m ²
Verim:	yakl. 16m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg

EL SIVALARI

Baumit Manu 2 | El Sıva Harcı



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 2 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

Manu 2

Tüketim:	yakl. 16 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 2.5 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit Manu 4 | El Sıva Harcı



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 4 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

Manu 4

Tüketim:	yakl. 16 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 1.25 m ² /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

Baumit MPI 25 | Makine Sıva Harcı



Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler dahil, tüm iç mekanlar için uygundur. Düzgün bir yüzey elde edilir. Uygulama sonrası elde edilen düzgün yüzey sayesinde üzerine direkt boya uygulanarak kullanılabilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir
- Islak hacimler için de uygundur

MPI 25

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 3 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit Primo 1 | Makine Sıva Harcı



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

Primo1

Tüketim:	yakl. 15 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 2.7 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit MVR Uni | Makine Sıva Harcı



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

Baumit MVR Uni

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 3 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ

Baumit Spritz | Ön Serpme Harcı



Çimento esaslı ön serpmidir. Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde, aderansı artırmak için duvar yüzeyine el/makine ile doğrudan serpilir. Çimento esaslı sıvalardan önce yüzey emiciliğinin dengelenmesini sağlar.

Spritz

Tüketim:	yakl. 10 kg/m ² (%100 örtücü uygulamada)
Verim:	yakl. 4 m ² /torba, yakl. 125 m ² /t
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit BetonKontakt | Astar



Pürüzsüz/beton yüzeyler üzerine, alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde kullanılan aderans artırıcı sıva astandır.

BetonKontakt

Tüketim:	yakl. 0.25 kg/m ²
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

Güven ve konfor için

Kütleye Destekle



KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

60

ŞAP ÜRÜNLERİ

66

YAPI HARÇLARI

68

BAUMACOL KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

DERZ DOLGULARI

Baumit Baumacol PremiumFuge | Derz Dolgusu



Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, özellikle gıda ürünlerinin depolama alanları için de uygun olan, fayans ve seramiklerin arasındaki 8 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan, TS EN 13888 standardına göre CG2 WA sınıfı esnek (flex) derz dolgu harcıdır. 24 renk alternatifi vardır.

Baumacol PremiumFuge

Tüketim: yaklaşık 0.5 kg/m² (derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak)
Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg
5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg
2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg

Baumacol PremiumFuge - Renk Kodu: White

20 kg torba
5 kg kova
2 kg kova

Baumacol PremiumFuge - Renk Kodu: Standart Renkler

20 kg torba
5 kg kova
2 kg kova


NATURAL LINE



VINTAGE LINE



COUNTRY LINE



URBAN LINE



KARO YAPIŞTIRICILARI

Baumit Baumacol FlexTop Speed | Karo Yapıştırıcısı



Hızlı priz alan, yüksek esneklikte, polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, C2FT S1 (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mosaik, porselen, fiberglas paneller, hafif yapı elemanları vb. karolann iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Hızlı yapıştırma
- Yüksek esneklik
- Büyük ebatlı karolar ve doğal kaplamalar için

S1 C2FT



Baumacol FlexTop Speed

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm²
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Baumacol FlexTop | Karo Yapıştırıcısı



Yüksek esneklikte, polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE S1 (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mosaik, porselen, fiberglas paneller, hafif yapı elemanları vb. karolann iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Yüksek esneklik
- Düşük emici yüzey ve kaplamalar için
- Yerden ısıtma sistemleri için ideal

S1 C2TE



Baumacol FlexTop

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm²
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Baumacol FlexMarmor | Karo Yapıştırıcısı



Polimer modifiye dolgular içeren, beyaz çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, C2T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mermer, granit, seramik, mosaik, porselen vb. karolann iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Beyaz
- Zemin ve duvar için uygun
- Düşeyde kayma özelliği azaltılmış

C2T



Baumacol FlexMarmor

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm²
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Baumacol FlexUni White | Karo Yapıştırıcısı



Polimer modifiye dolgular içeren, beyaz çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Granit, seramik, mosaik, porselen vb. karolann iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Beyaz
- Zemin ve duvar için uygun
- Uzatılmış açık bekletme süresi 30 dk.

C2TE



Baumacol FlexUni White

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm²
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Baumacol FlexUni | Karo Yapıştırıcısı

Polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düzeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Granit, seramik, mozaik, porselen vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Genel kullanım amaçlı
- Zemin ve duvar için uygun
- Uzatılmış açık bekletme süresi 30 dk.

Baumacol FlexUni	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C2TE

**Baumit Baumacol Flexo | Karo Yapıştırıcısı**

Polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düzeyde tutunma özelliği artırılmış, C2T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mermer, granit, seramik, mozaik, porselen vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Gri
- Zemin ve duvar için uygun
- Düşeyde kayma özelliği azaltılmış

Baumacol Flexo	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C2T

**KARO YAPIŞTIRICILARI****Baumit Baumacol Pro | Karo Yapıştırıcısı**

Çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli, düzeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C1TE (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Zemin ve duvar için uygun
- Açık bekletme süresi uzatılmış 30 dk.
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

Baumacol Pro	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1TE

**Baumit Baumacol Bianco | Karo Yapıştırıcısı**

Beyaz çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli, düzeyde tutunma özelliği artırılmış, C1T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Beyaz
- Zemin ve duvar için uygun
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

Baumacol Bianco	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1T

**Baumit Baumacol Basic | Karo Yapıştırıcısı**

Çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli, düzeyde tutunma özelliği artırılmış C1T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Zemin ve duvar için uygun
- Kayma özelliği azaltılmış
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

Baumacol Basic	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1T

**Baumit Baumacol One | Karo Yapıştırıcısı**

Çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli C1 (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, iç mekanda zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Zemin için uygun
- Ekonomik karo yapıştırıcı
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

Baumacol One	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1

**ALT YÜZEY HAZIRLIĞI****Baumit Baumacol Preciso | Düzeltme ve Tamir Harcı**

Çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine ve su iticiliğe sahip, ince dokulu, elle uygulanabilen fabrika karışımı düzeltme ve tamir harcıdır.

Baumacol Preciso	
Tüketim:	yakl. 1.6 kg/mm/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Baumit Baumacol Proof | Su Yalıtım Malzemesi**

İç mekanlardaki ıslak hacimlerin (WC, banyo, duş vb.) su yalıtım imalatlarında, eksiz, tek parça bir su yalıtımı katmanı elde etmek için kullanılan, tek bileşenli, kullanıma hazır, likit su yalıtım malzemesidir.

Baumacol Proof	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ²
Ambalaj:	7 kg kova, 1 palet 85 kova = 595 kg

Baumit Baumacol Protect 2K

Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, yan esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

Baumacol Protect 2K	
Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² (1 mm için)
Ambalaj:	25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, tam esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

Baumacol Protect 2K Elastic

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² (1 mm için)
Ambalaj: 30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)

**YARDIMCI MALZEMELER****Baumit Baumacol Strap | Yalıtım Bandı**

Hareketin yoğun yaşandığı, kırılma ve çatılma riskinin yüksek olduğu, farklı iki yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

Baumacol Strap

Ambalaj: 10 m rulolar halinde

Sana *En İyiler Yakışır*

Sağlam Zeminler için Mükemmel Tutunma

Tarihi 1810 yılına uzanan geçmişimizle Avrupa'nın en başarılı yapı malzemelerini üretiyoruz. İşte bu yüzden yenilikçi ve kaliteli yapı ürünlerini bilenler Baumit diyor!



NIVELLO

KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR

Baumit Nivello Quattro | Kalsiyum Sülfat Esaslı Kendinden Seviye Alan Şap



İç mekanlarda, 3 ile 20 mm arasında katman kalınlıklarında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce kullanılabilen, düşük fireli, kalsiyum sülfat bağlayıcılı (CA-C20-F6) kendinden yayılan şap ürünüdür. Yerden ısıtma sistemleri için uygundur. Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Sıfır çatlak
- İç mekan uygulamaları için
- Eski ve yeni yapılarda uygulanabilir



Nivello Quattro	
Tüketim:	yakl. 1.5 - 1.7 kg/m ² /mm
Verim:	yakl. 5.5 m ² /torba 3 mm katman kalınlığında
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit Nivello Uno | Çimento Esaslı Kendinden Seviye Alan Şap



Dış ve iç mekanlarda, 3 ile 20 mm arasında katman kalınlıklarında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce kullanılabilen, çimento esaslı (CT-C16-F4) kendinden yayılan şap ürünüdür. Yerden ısıtma sistem boruları içinde kalacak şekilde uygulanamaz. Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün teknik bilgi föyüne bakınız.

- Minimum çatlak riski
- Islak alanlarda kullanılabilir
- 2 cm'e kadar tek seferde uygulanabilir



Nivello Uno	
Tüketim:	yakl. 1.8 kg/m ² /mm
Verim:	yakl. 4.9 m ² /torba 3 mm katman kalınlığında
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ŞAPLAR

Baumit Solido 225 (E 225) | Şap



- Kolay uygulama
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir

E 225	
Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 0.8 m ² /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit Solido 160 (E 160) | Şap



- Kolay uygulama
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir

E 160	
Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 0.8 m ² /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

Baumit SuperPrimer | Astar



Akrilik esaslı, organik bağlayıcılar ve polimerik katkılar içeren, tek bileşenli, parlak yüzeylere tutunmayı artırmak için kullanılan, kullanıma hazır astardır.

- Üst düzey koruma
- Su iticilik ve kir geçirmezlik özellikleri
- Geniş uygulama alanı

SuperPrimer	
Tüketim:	yakl. 0.3 kg/m ² iki kat olarak
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg 5 kg kova, 1 palet 48 kova = 240 kg

Grund | Astar



Akrilik esaslı, polimerik katkılar içeren, tek bileşenli, emici veya gözenekli yapıya sahip yüzeylere uygun, emiciliği dengelemek ve tutunmayı artırmak için kullanıma hazır astardır.

- Emicilik dengeleyici
- İyi penetrasyon
- Geniş uygulama alanı

Grund	
Tüketim:	yakl. 0.05 - 0.15 kg /m ²
Ambalaj:	25 kg bidon, 1 palet 24 bidon = 600 kg 5 kg bidon, 1 palet 120 bidon = 600 kg



DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

Baumit PlanoFix | Gazbeton Yapıştırma Harcı



Gazbeton yapıştırma harcı. Çimento esaslı, kullanıma hazır, yapıştırma harcıdır. Sertleştikten sonra suya ve dona karşı dayanıklıdır. Derzlerin ince olması (1-3 mm) sayesinde, ısı köprülerinin oluşmasını önler. Uygulaması kolaydır.

PlanoFix	
Tüketim:	1 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 1.7 kg/m ²
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Baumit MM 30 | Duvar Örgü Harcı



Duvar örgü harcı. Kullanıma hazır, kireç/çimento harç karışımı, normal statik ihtiyaçlar için kullanılan duvar örgü harcıdır. Yapılarda kullanılan tuğlalar için uygundur.

MM 30	
Tüketim:	10 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 17 kg/m ²
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



HAZIR BETON HARÇLARI

HAZIR BETON HARÇLARI

Baumit Beton B30 | Hazır Beton Harcı



C 30 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, taş duvar, bahçe duvarları vs.)

Beton B30	
Tüketim:	Yaklaşık 20 kg /m ² /cm = 2000 kg 1m ³ taze beton
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 Torba = 1600 kg

Baumit Beton B20 | Hazır Beton Harcı



C 20 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, taş duvar, bahçe duvarları vs.)

Beton B20	
Tüketim:	Yaklaşık 20 kg /m ² /cm = 2000 kg 1m ³ taze beton
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 Torba = 1600 kg

AVRUPA'NIN MANTOLAMA DEVi

HİZMETLER

72

GENEL BİLGİLER

78

İÇİNDEKİLER

80

HİZMETLER

BAUMIT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz, satış öncesinde sipariş alımı ile başlayan satış sürecinin sevkiyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacı ile hizmet vermektedir.

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkiyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabileceksiniz. Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması,

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi
- Sipariş irsaliye e-mail bilgilendirmesi
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

Tel: 444 4 287 / 444 4 BTR
E-Mail: siparis@baumit.com.tr

BAUMIT ÇÖZÜM

Siz değerli müşterilerimizin, siparişten uygulamaya kadar karşılaşılabileceğiniz her türlü sorunda en hızlı şekilde, en doğru birimin ilgilenebilmesi için artık Baumit Çözüm var.

Çözüm ortaklığı yaptığımız süreçlerin her aşamasında yaşadığınız sorunlar hakkında bize yazmanızla birlikte size sunulacak hızlı çözümün yanısıra tüm şikayetler sistemimizde kayıt altına alınarak aynı sorunun tekrar yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır.

E-Mail: cozum@baumit.com.tr
Whatsapp: 0549 622 86 48 / 0549 6BA UM IT

BAUMIT TEKNİK

Baumit müşterilerine her alanda yardımcı olacak komple bir müşteri paketi sunar. Baumit'in deneyimli uzman kadrosu uygulama teknikleri, ürün özellikleri gibi konularda tüm sorularınıza cevap verir. Size ürün seçiminde yardımcı olur ve ihtiyaç duyduğunuz her alanda size danışmanlık vermek için yanınızdadır.

E-Mail: teknik@baumit.com.tr

Baumit ürünlerinin uygulandığı projelere verilen teknik hizmetlerimiz:

- Mimari danışmanlık hizmeti
- Cephe tasarımı hizmeti
- Ambalajlı ürün numunesi
- Baumit Assist ekibi tarafından şantiyelerde teknik destek ve numune uygulamaları
- Baumit Akademi kapsamında profesyoneller için teorik ve pratik seminerler
- Dış duvarın U-değerinin hesaplanması ve bina ısı kaybı / tasarrufu değerlerinin hesaplanması

Baumit Akademi

- Şantiye eğitimleri
- Uygulama eğitimleri
- Teorik eğitimler

Baumit Assist

- Şantiyelerde teknik destek
- Yerinde mock-up uygulamaları
- El numunesi ve pano numuneleri

Isı Yalıtım Bilgisayar Hesaplamaları

Isı yalıtımı yoğunlaşma hesaplamaları



Dijital Cephe Renklendirme Hizmeti



BAUMIT WEB

www.baumit.com.tr'de ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konularının yanı sıra, detaylı ürün bilgilerini de bulabilirsiniz.

- Ürün Bilgileri
- Kataloglar
- Teknik Bilgi Föyleri
- Kalite Belgeleri
- Baumit Detay Çizimleri

www.baumitlife.com

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® ürün grubu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

- Life Extentions: Baumit Life® renklerini kendi tasarım programı kütüphanenize yükleyebilir ve tasarmlanızda kullanabilirsiniz.
- Color Search: Bu program sayesinde, Baumit eski renk kartelasında bulunan renklerin Life® kod karşılığını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen renk kartelalarının da Baumit Life® karşılığını görmek mümkündür.

www.baumitmantolama.com.tr

Baumit'in 30 yıla varan garanti imkanları sunan ısı yalıtım sistemleri hakkında detaylı bilgi alabilir, iletişim formunu doldurarak size ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

www.gelecegimizimantoluyoruz.com

İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi edinebilir, Baumit'in bu küresel sorun karşısında attığı adımları öğrenebilirsiniz.



YARDIMCI ÜRÜNLER

- Referans Projeler Kataloğu
- Mimari Katalog
- Sistemler Kataloğu
- Ürün Kataloğu
- Klima Sağlıklı Yapı Ürünleri Kataloğu

Tüm kataloglara www.baumit.com.tr adresinden, Baumit Life dijital renk kütüphanesine ise www.baumitlife.com adresinden ulaşabilirsiniz

**Taste of Life**

Baumit Life renkleri içersinden en trend ve popüler 88 rengin bulunduğu konsept kartela.

**Easy Life**

888 Baumit Life renginin tümünün bulunduğu, kolay taşınabilen, pratik kartela.

**Big Life**

888 Baumit Life renginin tümünün bulunduğu, özel tasarım sahip renk kartelası. İçerisindeki USB sayesinde Baumit Life renk kütüphanesini dijital ortama taşımanızı ve tasarım programlarında kullanabilmenizi sağlar.

**Mosaik**

30 mozaik kaplamanın renk örneklerinin bulunduğu kartela.

**Renk Okuyucu**

Duvarlardaki uygulanmış boyaların Baumit renk kodlarını bulmanızı sağlar.

SİLO HİZMETİ

**Avantajları**

- Projelere sunulan bu hizmet hem iş sağlığı hem de çevre duyarlılığı açısından öne çıkan bir uygulamadır.
- Silo sisteminde ürünler şantiyeye silobas ile sevk edilir ve torba atığı oluşmaz. Doğa dostudur.
- Sahada torba kesimi gerçekleşmediği için daha temiz uygulama ve ortam sunar.
- Şantiyede torbalar için kapalı stok sahasına ihtiyaç duyulmaz.
- Torbalarn katlara çekilmesine gerek duyulmadığı için vinç gibi ekstra masrafları ortadan kaldırır.
- Katlara torba çekerken harcanan vakit yerine daha fazla uygulama yapılır.

Silo Sistemi Teknik Özellikler

- Pnömatik sevk mantığı ile çalışarak en az 120 m yüksekliğe (dikey uygulamada) kadar sorunsuz ürün sevk sağlar.
- Silolanımız yaklaşık 27 ton ürün kapasitesine sahiptir.
- Kolay ve hızlı kurulum sayesinde hızlıca uygulamaya başlanabilir.
- Silolanımız üzerindeki özel sensörler sayesinde silo içerisinde ne kadar ürün kaldığı uzaktan kontrol sistemi ile takip edilir.

ISO

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001:2105 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.

**CE Normu**

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.

**EMICODE**

Emicode, düşük emisyonlu inşaat ürünlerinin, ürün sınıflandırması için tescilli bir eko-etikettir. EMICODE kimyasal yapı ürünlerinin değerlendirilmesi ve seçimi için tüketici sağlığı ve çevre koruma konusunda rehberlik sağlar.

**E.L.F.**

Emissions- und Lösemittelfrei (Emisyon ve solvent içermez)

**NaturePlus**

Natureplus Eco-label, tüketicilere ve inşaat profesyonellerine sürdürülebilir ürünler alanında güvenilir bir yönelim sunar. (çevreye ve sağlığa duyarlı ürünler) Sürdürülebilirlikle ilgili tüm alanlar için yüksek kalite standartlarına uygunluğu onaylar.

**Tüketim bilgileri**

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikte olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansına bağlı olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

Teslimat süreleri

Baumit orijinal sipariş formunun, sipariş sistemine kaydedilmesini takip eden günden itibaren:

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (24 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkiyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları stok durumuna göre derhal veya stoklarda yok ise en fazla 2 hafta içerisinde teslim edilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

Teslimat şartları

Bayinin sorumlu olduğu il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam TIR (24 ton) olan bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon ile yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda oluşacak nakliye farkı siparişe yansıtılır. Tam kamyon olmayan siparişler; toz ürünlerde, renklendirilen ürün ve aksesuarlarda da min. 2.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkiyat planına göre müsait siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 3 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 400 TL bekleme ücreti fatura edilir.

Minimum yükleme miktarı

Toz ürünler için sipariş birimi, "palet" olup, paletler bölünmez. Bu ölçü kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.

Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

RU - RUSSIA
ООО „Baumit“ –
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
(North Macedonia)
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

TR - TÜRKİYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfinger 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

korunmasından Müşteri sorumlu olacak ve Sözleşmeyle bağlantılı olmayan herhangi bir amaç için kullanmayacaktır; (c) Sözleşmenin feshi halinde talep hakkı kazailmiş haklar ve tazminatlar fesihiten etkilenecektir, buna fesihiten önce veya sonra ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın Sözleşme'nin ihlali sebebiyle ortaya çıkan zararların giderilmesi talebi dahlidir. (d) fesihiten sonra açıkça veya dolaylı olarak yürürlükte olacağı belirtilen maddeler, fesihiten sonra yürürlükte kalacaktır.

- 15 Genel**
- 15.1** Mücbir Sebep
- (a) Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Mücbir Sebep, grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel ihtilaflar (tarafardan birinin işgücü veya başka herhangi bir taraf) dahil bir kamu hizmetinin veya ulaşım ağıının başarısızlığı, Doğal Afet, savaş, isyan, sivil kargaşa (toplanto, gösteri ayaklanma vb) , yıkıcı/ağır şekilde hasar verici zarar, herhangi bir yasaya veya resmi düzenle uyma, kural, düzenleme veya yönlendirme, kaza, tesis veya makinelerin bozulması, yangın, sel, fırtına veya tedarikçilerin veya taseronların temerrüdü ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Baumit'in makul kontrolünün ötesinde bir olay anlamındadır; (b) Baumit, Mücbir Sebep Olayı nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikme veya başarısızlık nedeniyle Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır. c) Eğer Mücbir Sebep Baumit'in 30 günden daha uzun bir süre Hizmet ve / veya Malların herhangi birini sağlarnasına engel olursa, Baumit, başka herhangi bir hak veya tazminatlarına hanel gelmeksizin, Müşteri'ye yazılı ihbarda bulunarak Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.
- 15.2** Atama ve taseronluk:
- (a) Baumit, herhangi bir zamanda, Sözleşme kapsamındaki tüm haklarını veya herhangi bir hakkını, devredebilir, ücretlendirir, taseronlaştırabilir ya da herhangi bir şekilde üzerinde tasarruf edebilir ve yükümlülüklerini atı sözleşmeler veya başkaca herhangi bir şekilde 3. Kişilere devredebilir.
- (b) Müşteri, Baumit'in yazılı onayı olmaksızın, Sözleşme kapsamındaki haklarının veya yükümlülüklerinin tümünü veya herhangi birini devredemez, yükülemmez, atı sözleşme veya başkaca herhangi bir şekilde transfer edemez.
- Bildirimler**
- (a) Sözleşme ile ilgili herhangi bir bildirim yazılı olacak ve diğer tarafa kişinin kendisi tarafından veya ö dememeli birinci sınıf posta, kaydedilmiş teslimat (teyidi kabul) veya ticari kurye ile muhataba (bir şirket ise) tesccilli ofisine veya (başka bir durumda) merkezine veya diğer tarafın merkez faks numarasına faksila gönderilir. (b) herhangi bir uyanı veya iktisim kişinin kendisine yapıldığında(teslimle), adresi terkettişye veya ö dememeli birinci sınıf posta veya kaytılı posta ile gönderilmişse postalandığı günü takip eden ikinci işgünü sabah saat 9.00'da, eğer ticari kurye ile gönderilmişse kuryenin dağıtım fişinin imzalandığı gün ve saatte, faks ile gönderildiyse transferi takip eden işgünü usulüne uygun olarak teslim edilmiş varsayılacaktır. (c) madde 15.3 hukuki işlemler prosedürler veya legal aksiyon alınabilecek dokümanlar için uygulanmayacaktır. Bu maddenin amacına uygun olarak "yazılı" ibaresi e-postalan kapsamaz ve herhangi bir şüphe yaratmamak adına belirtmek gerekir ki Sözleşme kapsamında uyan bildirimlerinin e-posta ile yapılması olmasi geçerli olarak teslim edildiği anlamına gelmez.
- Feragat ve ilave /Genel Çözüm Yolları
- (a) Sözleşme kapsamında herhangi bir haktan feragat, yalnızca yazılı olarak yapılması halinde geçerlidir ve bağlantılı/müteakip ihlal veya temerrüitten feragat anlamına gelmez. Bir tarafın Sözleşme uyanına ya da yasaya göre herhangi bir hak veya çözüm yolunu uygulamaması veya uygulamakta gecikmesi, söz konusu veya başkaca bir hak veya çözümden bir feragat ettiği anlamına gelmeyecek, başka bir şekilde uygulanmasını engellemeyecek veya kısıtlamayacaktır. Bir hakkın veya çözüm yolunun tek veya kısmi bir şekilde kullanılması, söz konusu veya başkaca bir hak veya çözüm yolunun kullanılmasını engellemeye veya kısıtlayamaz. (b) Aksi açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme uyanına ortaya çıkan haklar ilave niteliktedir ve yasalara sağlanan hakları kapsamaz.
- Tazminat:**
- (a) Bir mahkeme veya herhangi bir yetkili makam, Sözleşmenin herhangi bir maddesinin (veya herhangi bir maddenin bir kısmının) geçersiz, illegal veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu madde veya herhangi bir maddenin bir kısmı geçersiz sayılacak ve Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenecektir
- (b) Sözleşmenin geçersiz, uygulanamaz veya illegal bir maddesinin, bir kısmının geçersiz sayılması halinde söz konusu maddeyi geçerli, uygulanabilir ve hukuki olacaksa, hüküm geçerli ve uygulanabilir kılacak için gerekli asgari değişiklikler işbu madde uyanına yapılacaktır.
- Ortaklık Yasağı:**
- Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm veya düzenleme her ne amaçla olursa olsun taraflar arasında bir ortaklık veya ortak teşebbüs niyeti bulunduğu veya bulunmuş bulunduğu varsayımının yapılabileceği anlamına gelmeyeceği gibi, diğer tarafın temsilcisi(veya şubesi) olduğu anlamına gelmez. Taraflardan herhangi birinin her ne şekilde olursa olsun bir diğeri'ni temsil veya bağlayıcı davranma yetkisine sahip değildir.
- Üçüncü Kişiler**
- Sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişi, Sözleşmeyle veya Sözleşmeye bağlı bir hakka sahip değildir.
- Varyasyon/Değişiklikler**
- Burada yer alan Koşullarda belirtilenler dışında, Sözleşme'ye ek şart ve koşulların getirilmesi de dahil olmak üzere yapılan herhangi bir değişikilik, yalnızca yazılı olarak yapıldığında ve Baumit tarafından imzalanarak kabul edildiğinde bağlayıcı olacaktır.
- Uygulanacak Hukuk ve Yetkil/Jurisprudans)**
- Sözleşme, Sözleşmenin yürürlüğü(Sözleşme dışı uyumsuzluklar veya talepler dahil), Sözleşmenin konusu veya bunlarla bağlantılı ve herhangi bir uyumsuzluk veya taleplerle Türk Hukukunun uygulanacağını ve taraflar İstanbul Mahkemelerinin kesin yetkili olduğunu geri dönülemeyecek şekilde kabul etmektedirler.

- Müşteri, kendi incelemesini yapması gerektiğini ve Malların veya Hizmetlerin Baumit tarafından sağlanan diğer herhangi bir hususun kendisine uygunluğu, işletimi ve kullanımıyla ilgili kendi bulgularına ve sonuçlarına dayanması gerektiğini kabul eder.
- 7.5** Madde 7.3 ve 7.4'e hanel gelmeksizin Baumit, Baumit'in, Müsteriden veya herhangi bir üçüncü şahıstan gelen herhangi bir bilgiye dayanması nedeniyle Baumit'in Hizmetlerin herhangi bir şekilde başarısız olmasından sorumlu olmayacaktır. (Maddenin orijinalinde Müşteri yerine Baumitin hataen yazıldığı varsayılarak çevrilmiştir)
- 8 Müşteri'nin Yükümlülükleri**
- 8.1** Müşteri:
- (a) Sipariş için gerekli olan şartların ve (Müşteri tarafından sunulmuşsa) Şartnamenin eksiksiz/tamamlanmış ve doğru olduğundan emin olacaktır;
- (b) Sözleşme ile ilgili tüm konularda Baumit ile işbirliği yapmak;
- (c) Baumit tarafından Malların temini için makul olarak istenen bilgi ve materyalleri temin edecek ve sağlanan tüm bilgilerin bütün materyaller de doğru olduğundan emin olacaktır.
- 8.2** Baumit'in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, Müşteri'nin herhangi bir eylemi veya ihmali veya Müşteri tarafından herhangi bir ilgili yükümlülüğü yerine getirmemesi ile engellenir veya gecikirse (Müşteri'nin Temerrüdü):
- (a) Baumit, herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Temerrüdü halinde, bu ortadan kalkıncaya değin Sözleşmenin uygulanmasını askıya alma ve Müşteri'nin Temerrüdü sebebi ile herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya gecikmesi durumunda, Müşteri'nin Temerrüdüde dayanma hakkına sahiptir.
- (b) Baumit, 8.2'de belirtilen sebeplerle yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmez veya gecikmesi durumunda, Müşteri'nin doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı harcamalardan veya zararlarından sorumlu olmayacaktır;ve
- (c) Müşteri, Baumit tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde doğrudan veya dolaylı olarak Müşteri Temerrüdünden kaynaklanan veya dolaylı olarak doğacak her türlü masraf veya zararı karşılayacaktır.

- 9 Ücretler ve Ödeme**
- 9.1** Malların fiyatı, Müşteri fiyat listesinde belirtilen fiyatlardır. Malların fiyatı, Baumit tarafından ayrıca talep ve tahsil edilecek olan Malların paketeleme, sigorta ve nakliye masrafları ve masraflarını içermez.
- 9.2** Hizmetler için olan ücret, taraflar arasında her bir duruma göre ayrı ayrı kararlaştırılacaktır.
- 9.3** Baumit, Müşteri fiyat listesini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Baumit'in kontrolü dışındaki herhangi bir faktörden kaynaklanan ve sonucunda Malların Baumit'e olan maliyetindeki herhangi bir artışı yansıtır(döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümrük vergisi ve vergilerdeki artışlar ve işçilik, malzemeler ve diğer imalat veya nakliye masrafları dahil).
- 9.4** Baumit, aşağıdakilerden kaynaklanan (aşağıdakilere bağlı) maliyet artışını yansıtmak için herhangi bir zamanda kabul edilen bir Siparişin fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar:
- (i) Müsterinin siparişinde yer alan sipariş tarihini, sipariş edilen Mal miktarlarını veya türlerini (veya herhangi bir Hizmeti) değiştirilmesi talebi veya Şartnameyi; veya
- (ii) Müşteri'nin Mallarla ilgili talimatlarından veya Müsterinin Baumit'e Mallarla ilgili yeterli veya doğru bilgi veya talimat vermesinden kaynaklanan gecikmeler.
- 9.5** Baumit, Müşteriye faturayı Malların teslim tarihinde veya teslim tarihinden sonraki herhangi bir zamanda faturalandıracaktır.
- 9.6** Müşteri, Baumit tarafından gönderilen her faturayı ödeyecektir:
- (a) fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde; ve
- (b) Ödeme, Baumit tarafından yazılı olarak bildirilen banka hesabına tüm mutabakatları yapılmış ve tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Vadesinde ödeme sözleşmenin esaslı unsurudur.

- 9.7** Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından ödenmesi gereken tutarlara, katma değer vergisi (KDV) dahil edilecektir. Sözleşme kapsamında Baumit tarafından Müşteri'ye KDV'ye tabi herhangi bir tedarikin yapılması halinde, Müşteri, geçerci KDV faturasını almasını takiben işbu tutarı Baumit'e Malların (veya Hizmetlerin) faturaları gibi ayrı zamanda ödeyecektir.
- 9.8** Baumitin herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Sözleşme ile belirlenen edeme gününe/vadesine kadar ödemeyecek temerrüde düşmesi halinde, Baumit'in vadesi geçmişt tutar (temerrüde konu tutar) için faiz talep etme hakkı mevcuttur. Faiz, ödeme gününden itibaren temerrüde düşülen tutarın tamamının ödeneceği güne kadar, yargılamadan önce veya sonra olup olmadığına bakılmaksızın, günlük olarak işletilecek ve üç ayda bir birleştirilecektir.
- 9.9** Müşteri, Sözleşme kapsamındaki vadesi gelmiş tüm tutarları, kanunun öngördüğü haller dışında, kesinti veya kaynakta tutma olmadtan sonra olarak öder ve Müşteri, kesinti veya kaynakta tutma gereksiz olarak Baumit aleyhine kısmen veya tamamen herhangi bir kredi, mahsup etme veya karşı hak iddia etme hakkına sahip olmaz.
- Baumit, diğer haklarını veya çözüm yollarını sınırlandırmadan, Müşteriye ödeyeceği herhangi bir mblağı Müşteri'den olan alacağına mahsup edebilir.
- 9.10** Baumit, Müsteriden bir Siparişin kabulünden önce veya sonra herhangi bir zamanda mutlak takdirine bağlı olarak, tesliminden veya hizmetin sunulmasından evvel bir peşinat talep edebilir veya alternatif olarak Baumit, Müşteri'den doğacak alacağı için bir teminat talep edebilir. Müşteri'den peşinat talep edilmesine rağmen ödemesi veya teminat talep edilmesine rağmen yerine getirilmesini Sözleşme'nin ihlali anlamına gelecek ve, Baumit'in 13.1. (a) fıkrası uyanınca Sözleşmeyi feshedebilecektir.

- 10 Fikri Haklar**
- 10.1** Tüm fikri mülkiyet hakları (patentler, telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, ticaret, işletme ve alan adları, ii niyet hakkı, tescilli ve tescilsiz tasarım hakları, gizli bilgilerdeki haklar dahil)
- (know-how ve ticari sırlar dahil) ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları) Mal ve Hizmetlerle bağlantılı veya bunlarla bağlantılı (bunlarla sınırlı olmamak üzere, Baumit'in tedarik ettiği tüm çizimler ve tasarımlar dahil) Baumit'in mülkiyetindedir.

- 11 Gizlilik**
- Bir Taraf (Kabul Eden/Öğrenen Taraf), gizli nitelikte olan ve diğer veya diğer Hizmetlerle ilgili hiçbir garanti vermez (açık veya zımni).



GENEL BİLGİLER

- 1. Yorum**
- 1.1** Tanımlar
- Baumit, Baumit İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.ni (Şirket no : 3 0150052550600010) İşgünü, Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri dışında bir günü, Şartlar, zaman zaman yapılabilecek değişiklikler dahil buradaki düzenleme ve şartları,
- Sözleşme, Baumit ve Müşteri arasındaki, mal ve/veya hizmet tedarik etmek için burdaki şartlar doğrultusunda yapılan her bir sözleşmeyi Müşteri, Baumit'ten mal ve/veya hizmet satın alan tarafı,
- Mücbir Sebep, madde 15 1(a) da betimlendiği gibi,
- Mal, siparişte yer alan mallar (veya bir malın herhangi bir parçası) Sipariş, nasıl verildiğine bakılmaksızın, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Müşteri'nin satın alma sipariş formu veya Baumit'in fiyat teklifi/listesini kabul suretiyle verilen, mal ve/veya hizmet alım siparişini
- Servis, Müşteri'ye sağlanan herhangi bir tavsiye, bilgi, rehberlik, eğitim veya Baumit tarafından sağlanan başkaca bir hizmet (eğer varsa) veya taraflarca mutabık kalınan veya şartname ile belirlenen başkaca bir servisi,
- Şartname, Malları (ve, ilgili olması halinde servisleri) vasıflandıran, Baumit tarafından Müşteriye yazılı olarak temin edilen Hukuki Yorum
- (a) bir tarafa yapılan atıf onun haleflerine veya iznilı yetkililerini de kapsar
- (b) Bir mevzuat veya mevzat hükümlene yapılan atıf, bu mevzuat veya mevzuat hükümünün değiştirilen veya yerine yapılan mevzuat veya mevzuat hükümlüne de yapılmış anlamına gelir ve mevzuat veya mevzuat hükümlüne bağlı olan tali nitelikteki mevzuatı da kapsar;
- "dahil" veya buna benzer herhangi bir ifadeyi içeren terimlerle ortaya konulan herhangi bir anlatım, açıklayıcı olarak yorumlanmaz ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamını sınırlandırmaz
- 2 Sözleşmenin Zemini/(Temeli)/Amacı)**
- 2.1** Burada yer alan koşullar, Sözleşme'ye Müşteri'nin uygulamak veya dahil etmek istediği veya ticari, özel, pratik veya işlem yapma şekliyle ima edilen (veya dayatılan) diğer tüm şartları hariç tutulması için uygulanır.
- 2.2** Sipariş, buradaki şartlar doğrultusunda Müşteri tarafından mal ve (uygulanabilir olması halinde) hizmet satın alınma ilişkin bir tekliftir, Sipariş, yalnızca Baumit'in Sipariş kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiği veya yazılı kabulün olmaması halinde mallar Müşteriye teslim edildiği nokta ve tarihte Sözleşme yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılmış herhangi bir sözleşme madde 2.7 ve 9.4'e konu olacaktır.
- 2.3** Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Müşteri, Sözleşme'de yer almayan herhangi bir beyana, söze veya temsile Baumit tarafından veya Baumit hesabına/temsilen verilmesine bakılmaksızın dayanamayacağını anlar ve kabul eder.
- 2.4** Baumit tarafından basılan veya yayınlanan herhangi bir örnek, çizim, tanıtım aracı veya reklam ve servis tanımını içeren katalog veya broşürler içeriğinde yer alan mal veya hizmete ilişkin yalnızca yaklaşık bir fikir vermek amacıyla tasımlaktadır. Bunlar Sözleşme'nin bir parçası olmadıgı gibi sözleşmesel bir yaptırım gücüne de sahip değildirler.
- 2.5** Baumit tarafından verilen herhangi bir fiyatlandırma tek başına bir teklif teşkil etmez ve sadece fiyatlandırmada belirtilen süre aralığı için geçerlidir.
- 2.6** Baumit üreticisi/dağıtıcısı tarafından tedarik edilmemesi veya değiştirilmesi durumunda, Baumit bunları tedarik etmekle (Siparişin kabul edilmiş olması halinde dahi) yükümlü değildir. Bu halde Baumit, malların tedariği ile ilgili olarak oluşan değişikliği durum ve elverişsizliğine göre mümkün olduğu kadar makul bir süre içerisinde Müşteri'ye bildirecektir.
- 3 Malların Kullanımı**
- 3.1** Şantiyelerdeki çalışma koşulları sebebiyle Baumit'in ürünleri için uygulama alanları büyük ölçüde değişiklik gösterebldiğinden, Baumit, Mallar için işleme talimatlarının bir parçası olarak yalnızca genel bir kılavuz temin edilmeliktir. Müsterinin Malları, Baumit'in işleme talimatlarını kapsadığı normal uygulama alanı ve çalışma koşullarının dışında kalan özel şartların gerekli kıldığı durumlarda kullanmay planlıyor olması durumunda, işleme başlamadan önce bu özel durumla ilgili Baumit'in tavsiyesi alınmalıdır.(talep edilen mal veya hizmetin Müşterinin ihtiyacıtatına uygunluğu)
- 3.2** Baumit'in işleme talimatlarında verilen tüketim ve verim ile ilgili açıklamalar ortalama, ampirik değerlerdir. Belirli bir yapıdaki veya belirli bir uygulamadaki tüketim veya verimin, işleme talimatlarımızda

belirtilen ifadeden daha büyük veya daha az olması durumunda, Baumit'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Baumit'in sunduğu tavsiye, kılavuz ve bilgiler sadece rehberlik amacıyla verilir. Baumit, kendisi tarafından verilen herhangi bir tavsiye, rehberlik veya bilgi konusunda hiçbir garanti vermez ve Müşteri, kendi araştırmalarını yapmalı ve Malların herhangi bir amaç için uygunluğu ve kullanımıyla ilgili kendi sonuçlarına ulaşmalıdır. Bu tür bir öneri, rehberlik ve bilgi sağlanması, Baumit'in Malları tedarik etmesine ilişkin bir taahhüt mahiyeti taşımaz.

Müşteri'nin özel bir detaylı tavsiye istemesi halinde, bu Baumit ile Müşteri arasında ayrıca yazılı bir anlaşma ile kararlaştırılacaktır. Baumit, yalnızca Müşteri ile yapılan yazılı sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar çerçevesinde özel tavsiyesi ile ilgili sorumluluk üstlenecektir.

- Malların Teslimi**
- Aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça Malların teslimi depo veya fabrikada yapılacaktır. Baumit, Müşteriye Malların teslimine hazır olduğunu ve nederen teslim alınacağına ilişkin bildirimde bulunacaktır. Teslimle ilişkin madde 4.2 ve 4.6 uygulanır.
- (a) Teslimat, Müşteri (veya Müşteri tarafından atanan üçüncü bir kişi), tarafından, bildirim de belirtilen mekândan (mekv/adres) Mallar teslim alındığında gerçekleşecektir.
- Baumit, bir Malın her teslimatında, Sipariş tarihini, ilgili tüm Müşteri ve Tedarikçi referans numaralarını, Malların türünü ve miktarını gösterir dağıtım notunu (irsaliyeyi) de Müşteri'ye gönderir.
- Malların teslimi için tekliif edilen tarihler sadece yaklaşık olup, teslim tarihini net olarak belirlemez. (teslim tarihi kritik önem taşımaz)
- Baumit, Mücbir Sebep halinin olması veya Müşteri'nin Baumit'e teslimat talimatlarını veya Malların tedarkir ile ilgili talimatları yetersiz vermesinde kaynaklanan gecikmelerden ötürü veya Malların teslimatındaki herhangi bir talimatın takınaklı gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
- Müşteri, Malların teslim için hazır olduğunu ve teslimine dair bildirim tarihinden itibaren 10 İş Günü içerisinde Malları teslim alınmazsa (madde 4.1'e göre):
- (a) Baumit'i Müşteriye Malların hazır olduğunu bildirdiği günü izleyen onuncu İş Günü sabah saat 9.00'da Malların teslimi yapılmış sayılır. Ve
- (b) Baumit, Teslimat gerçekleşinceye kadar Malları depolar ve Müsteriden tüm ilgili gider masraf ve masrafları (sigorta dahil) talep eder
- Baumit, Malları taksitler halinde teslim edebilir; bunlar ayrıca faturalandırılacak ve ödenecektir. Her taksit ayrı bir sözleşme oluşturacaktır. Bir taksitin tesliminde gecikme olması veya kusurlu/ ayıplı olması halinde meydana gelen herhangi bir gecikme, Müşteriye başka bir taksiti iptal etme hakkı vermez.
- Malların Kalitesi**
- Baumit, malların tesliminde, garanti eder ki;
- (a) ilgili materyallerde yer alan tanımlamalara ilişkin tüm maddelere, açıklamalarına ve (varsa) Şartnameye uygun olduğunu,
- (b) tasarım, malzeme ve işçilikteki maddi kusurlardan arınmış; ve Müşteri Teslimatta Malları inceleyecek ve Madde 5.1'de belirtilen garanti kapsamında olan herhangi bir açık ayıplı (uygun inceleme/ kontrolde tespit edilebildiği kadarıyla) teslimat tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı olarak bildirecektir. Ayıplın inceleme/kontrol ile tespit edilmemesi durumunda, Müşteri aybı farketme tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşteri belirlenen süreler içerisinde kusura ilişkin bildirimde bulunmazsa, bu kusurla ilgili haklarından feragat etmiş sayılır.
- Müşteri tarafından Madde 5.2'de düzenlendiği şekilde yapılan bildirimli takibin, Müster:
- (a) Baumit'e ayıplı mali incelemesi için uygun bir fırsat verecek; ve/ veya
- (b) Baumit tarafından talep edilmesi halinde), Malların örneklerini ve bu Malları ayrıntılı olarak parti numaralarını Baumit'e bildirmesi, halinde, Baumit, isteğe bağlı olarak, ayıplı Malları onaracak ya da değiştirecek ya da hatalı Malların ücretini tam iade edecektir.
- Baumit, Malların, Madde 5.1'deki garantiye uymaması durumunda sorumlu olmayacaktır. Eğer:

(a) Müşteri Madde 5.3 (a) veya 5.3'e uymazsa;

(b) Madde 5.2'ye uygun bir ihbarda/bildirimde bulunduktan sonra bu Malları daha fazla kullanmaya devam ederse;

(c) ayıplın Müsterinin veya herhangi bir son kullanıcının/tüketicinin Baumit'in Malların depolanması/muhafazası, kurulması, işletme alınması, kullanılması veya bakımına ilişkin olarak yazılı işlem talimatlarının yerine getirmemesi veya (eğer mevcut değilse) iyi ticaret uygulaması'na riayet etmemesinden;

(d) Ayıp Müşteri'nin Baumite sağladığı her türlü bilgi, çizim, tasarım veya şartnamenin bir sonucu olarak ortaya çıkarsa;

(e) Müşteri, Baumit'in yazılı izni olmadan bu Malları değiştirir veya onarır.

(f) ayıp, beklenen aşınma (amortisman) ve yıpranma, kasıtlı olarak, ihmali veya anormal çalışma koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkarsa;

(g) ayıp, hatalı işleme tabi tutulma veya uygun olmayan katkı maddelerinin kullanımı veya Malların herhangi bir üçüncü taraf (Baumit'in açıkça yazılı olarak onayladığı herhangi bir üçüncü taraf ürün saklı kalmak kaydıyla) üreticininlikle karıştırılması veya başka bir kombinasyonundan kaynaklanırsa

(h) Malların geçerli yasal veya düzenleyici standartlara uymalarını sağlamak için yapılan değişiklikler sonucunda yazılı olarak verilen tanımlanmış standartlardan farklı olması halinde.

Madde 5'de belirtilenlerin haricinde, Baumit, Malların 5.1'de belirtilen garantiye uymaması halinde Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır. İşbu koşullar, Madde 5.2 uyanınca Baumit tarafından tedarik edilen tamir edilmiş veya değiştirilmiş Mallar için geçerlidir.

- Mülkiyet v.b. haklar ve Risk**
- Mallara ilişkin riskler malların teslimi tarihinde Müşteriye geçer
- (a) Mallar; ve (b) Baumit tarafından Müşteri'ye sağlanmış herhangi bir mala ilişkin mülkiyet v.b. haklar Baumit ödemeyle (nakit olarak veya temizlenmiş fonlar aracılığı ile) tam ve eksiksiz olarak alımdıkça Müşteri'ye geçmez
- Malların mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçene kadar, Müşteri;
- (a) Malları güvenilir kişi gibi Baumit'in emanatçısı olarak tutacak;
- (b) Malları, Müşteri tarafından tutulan diğer tüm mallardan ayrı olarak muhafaza edecek böylece ilk bakışta Baumit'in malı olduğu tespit edilebilecek;
- (c) Malları ile ilgili hiçbir tanımlayıcı işaret (marka, etiket, sembol) veya ambalajı çıkarmayacak, tahrif etmeyecek veya gizlemeyecek;
- (d) Malları tatmin edici durumda tutmak ve Baumit adına (poliçenin temsilen mi yoksa Baumit'i poliçenin lehtarları olarak mı istediği çok net değil.) teslimat tarihinden itibaren tam fiyatları üzerinden tüm risklere karşı sigortalamak;
- e) 13.1. (b)'den 13.1. (l)'e maddelerinde listelenen olaylardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Baumit'e derhal bildirmek; ve
- (f) Baumit zaman zaman Malara ilişkin bilgi talep edebilir, bu tür bir talep olması halinde Müşteri Baumit'e talep edilen bilgileri verecektir; ancak Müşteri Malları satılabilir veya için gerektirdiği şekilde kullanabilir.
- Mallara ilişkin mülkiyet v.b. haklar Müşteri'ye geçmeden evvel, Müsterinin madde 13.1 (b) 'den 13.1. (l) maddelerinde listelenen durumlardan birine konu olması, veya Baumit'in buna benzer bir durumun yakında ortaya çıkabileceğine ilişkin makul bir inancının olması ve Müşteri'yi bu doğrultuda uyarması halinde, Malların henüz satılmamış olması veya ayırlamayacak şekilde başka bir mala eklenmesi/takılması, ve Baumit'in sahip olabileceği herhangi bir hak veya çözüm yolunu kısıtlamaksızın, Baumit Müşteri'den Malların teslimini ısteşebilir ve, Müsterinin bunu derhal yerine getirmemesi halinde, Malları geri almak için Müşteri'nin veya Malları tutan üçüncü bir kişinin mülküne girebilir.

- Hizmetler**
- 7.1** Baumit, Müşteriye Mallar ile ilgili veya taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan diğer herhangi bir hizmet ile ilgili bilgi, rehberlik ve eğitim sağlanmasını oluşan Hizmetleri sağlayabilir.
- 7.2** Baumit, yasal ya da güvenilir sebeplerinin gerekirmesi halinde Hizmetler de gerekli olan değişiklikleri yapma hakkına sahip olacaktır. açıkça yazılı olarak anlaşmaya varılmadıkça, Baumit tarafından sağlanan Hizmetler yalnızca tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim amaçlıdır ve Müşteri Baumit tarafından sağlanan bu tür bilgilere dayanılmamalıdır.
- 7.3**
- 7.4** Yasaalrın izin verdiği azami ölçüde Baumit, kendisi tarafından Müşteriye sağlanan herhangi bir tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim veya diğer Hizmetlerle ilgili hiçbir garanti vermez (açık veya zımni).

İÇİNDEKİLER

B		G		O	
Baumacol Basic	63	Gaz Beton Dübeli	39	OpenContact	32
Baumacol Bianco	62	GlemaBrillant	53	open Fascina	28
Baumacol One	63	Glitter	18	openTherm	35
Baumacol Preciso	63	GranoporTop	23		
Baumacol Pro	62	Grund	67	P	
Baumacol Proof	63			PerlaRoyal	53
Baumacol Strap	64	I		PlanoFix	68
Beton B20	69	IonitColor	48	PowerFlex	33
Beton B30	69	IonitFinish	48	PremiumFuge	60
BetonKontakt	55	IonitFino	49	PremiumPrimer	30
C		K		Primo 1	54
Classico Fine	28	KlimaColor	52	Primo 2	45
Classico Special	28	KlimaDekor	52	ProContact	33
Classico Special Natur	29	KlimaFinish	51	Protect 2K	63
CreativTop	24	KlimaFino	51	Protect 2K Elastic	64
D		KlimaMPI	50	ProTherm	35
DispoFix	34	KlimaPerla	51	PuraColor	17
DuoColor	17	KlimaUni	51	PuraTop	21
DuoContact	33	KlimaWhite	50	R	
DuoFix	34	L		Ratio Glatt	56
DuoTop	23	Lasur	17	S	
E		M		SilikonTop	22
EasyFlex	34	Manu 2	55	Solido 160 (E 160)	67
EasyPrimer	31	Manu 4	55	Solido 225 (E 225)	67
EuroDübel	38	Mekanik Tırmıklı Dübel	37	Spritz	55
F		Metallic	18	StarColor	16
FillPrimer	31	MineralTherm	35	StarContact White	32
Finish	18	MM 30	68	StarTex	36
FinoBello	56	MosaikTop	26	StarTherm	35
FlexMarmor	61	MPA 35	44	StarTop	21
Flexo	62	MPA 35 L	44	StarTrack	37
FlexTop	61	MPI 25	54	StarTrack X1	37
FlexTop Speed	61	MVR Uni	54	SuperPrimer	67
FlexUni	62	N		Subasman Profili	42
FlexUni White	61	NanoporColor	16	U	
		NanoporTop	20	UniPrimer	31
		Nivello Quattro	66		
		Nivello Uno	66		
		NivoFix 34			

AVRUPA'NIN MANTOLAMA DEVi